

Supercarburant Sans Plomb 95



Références : NF EN 228 et CSR 1-2-07 (01/03/2013)

SPÉCIFICATIONS							
Périodes de mises à la consommation		du	16/03	01/05	01/11	16/11	
		au	30/04	30/09	15/11	15/03	
		du	01/10				
		au	31/10				
Catégorie de volatilité			Classe D1 ou A	Classe A	Classe D1	Classe D	
Caractéristiques	Unité	Limites					Méthodes
Aspect			Clair et limpide				Visuelle
Masse volumique à 15° C	kg/m ³	Mini	720,0				NF EN ISO 3675
		Maxi	775,0				
Distillation							
% évaporé à 70°C (E70)	% vol	Mini	20,0	20,0	22,0	22,0	NF EN ISO 3405
		Maxi	50,0	48,0	50,0	50,0	
% évaporé à 100°C (E100)	% vol	Mini	46,0				
		Maxi	71,0				
% évaporé à 150°C (E150)	% vol	Mini	75,0				
Point final de distillation (PF)	°C	Maxi	210				
Résidu de distillation	% vol	Maxi	2				
Pression de Vapeur à 37,8 (PV)	kPa	Mini	45,0	45,0	60,0	60,0	NF EN 13016-1
		Maxi	90,0	60,0	90,0	90,0	
Indice de Volatilité (10 PV + 7 E70)		Maxi	1150		1150		
Teneur en Oléfines	% vol	Maxi	18,0				NF EN ISO 22854
Teneur en Aromatiques	% vol	Maxi	35,0				NF EN ISO 22854
Teneur en Soufre	mg/kg	Maxi	10,0				NF EN ISO 20846 NF EN ISO 20884
Teneur en Plomb	mg/l	Maxi	5,0				NF EN 237
Teneur en Manganèse	mg/l	Maxi	2 Ne contient pas d'additif métallique				NF EN 16135 NF EN 16136
Indice d'Octane Recherche RON		Mini	95,0				NF EN ISO 5164
Indice d'Octane Moteur MON		Mini	85,0				NF EN ISO 5163
Teneur en Benzène	% vol	Maxi	1,0				NF EN ISO 22854
Teneur en Ethanol	% vol	Maxi	5,0				NF EN ISO 22854
Teneur en Oxygène	% Masse	Maxi	2,7				NF EN ISO 22854

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259.